

PHIẾU CHUYỂN VĂN BẢN ĐẾN

A. VĂN BẢN ĐẾN:

- Số đến: 803/H
- Ngày đến: 23/11/17
- Số hiệu văn bản: 22/H.2 I.S&DĐT - KH.TC
- Đơn vị phát hành văn bản ngày: 20/11/17

B. ĐỀ XUẤT CHUYỂN XỬ LÝ:

- Ban Giám đốc:
- Phó Giám đốc: lang
- Phòng: VX, DĐT, TH

- Ngày chuyển:.....

C. Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

P. VX

P. DĐT → Web Sở

kuh

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2242 /SGDDT-KHTC

Bình Dương, ngày 20 tháng 11 năm 2017

V/v đầu tư xây dựng phải đảm bảo
cho học sinh khuyết tật học hòa nhập
theo đúng qui định hiện hành

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BÌNH DƯƠNG

ĐẾN Số: 8034
Ngày: 23/11/17

Chuyển: Căn cứ
Lưu hồ sơ số: dự

Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BXD ngày 29/12/2014 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng (QCVN 10:2014/BXD) có hiệu-lực từ 01/7/2015,

Trong thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã kiểm tra sự tuân thủ các quy định của QCVN 10:2014/BXD, có một số trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (gọi chung là trường phổ thông) trên địa bàn tỉnh Bình Dương chỉ được đầu tư một số yếu tố đảm bảo cho học sinh khuyết tật học hòa nhập. Tuy nhiên trong đó chỉ được đầu tư hồ thang máy, chưa có lắp đặt thang máy theo yêu cầu trong Thông tư số 21/2014/TT-BXD như đã nêu trên,

Do vậy, Sở GDĐT yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố (Chủ đầu tư) chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tiến hành rà soát ngay tất cả các công trình xây dựng trường học đang thi công và những dự án xây dựng trường học đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, nhưng chưa được khởi công phải khẩn trương bổ sung việc lắp đặt thang máy theo yêu cầu tại 2.5 (trang 10 của Quy chuẩn đã nêu) về thang máy như sau:

2.5.1 Kích thước thông thủy của cửa thang máy sau khi mở không nhỏ hơn 900 mm. Kích thước thông thủy bên trong buồng thang máy không nhỏ hơn 1 100 mm x 1 400 mm.

2.5.2 Kích thước không gian đợi trước cửa thang máy không nhỏ hơn 1 400 mm x 1 400 mm.

2.5.3 Cửa thang máy phải được lắp đặt thiết bị tự đóng mở. Thời gian đóng mở phải lớn hơn 20 s để đảm bảo an toàn cho người khuyết tật. Trong thang máy phải bố trí tay vịn tuân theo quy định tại 2.2.3.

2.5.4 Bảng điều khiển trong buồng thang máy được lắp đặt ở độ cao không lớn hơn 1 200 mm và không thấp hơn 900 mm tính từ mặt sàn thang máy đến tâm nút điều khiển cao nhất. Trên các nút điều khiển phải có các ký tự với màu sắc tương phản hoặc tín hiệu cảm nhận được và hệ thống chữ nổi Braille.

2.5.5 Biện báo hiển thị số tầng tương ứng với vị trí thang được bật sáng hoặc có hệ thống thông báo bằng âm thanh bên ngoài và bên trong thang máy. Cạnh cửa ra thang máy tại mỗi tầng phải bố trí chữ nổi Braille.»

Sở GDĐT rất mong được sự quan tâm chỉ đạo của UBND các huyện, thị xã, thành phố, để việc đầu tư xây dựng trường học đảm bảo học sinh khuyết tật học hòa nhập theo đúng qui định hiện hành. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Lãnh đạo Sở GDĐT;
- Các Sở: KHĐT, TC, XD;
- Ban QLDA ĐTXD huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng QLĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Các Đơn vị tư vấn thiết kế có liên quan;
- Lưu: VT, KHTC, C.70

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồng Sáng